

Filtereinsatz

Filter pad



Heinz Marchel
GmbH & Co. KG
Ringstraße 3
49134 Wallenhorst / Germany

Phone: 0049 (0) 5407 / 89 89-0
Internet: www.marchel.de
E-Mail: info@marchel.de



Produktbeschreibung Filtereinsatz	Product description Filter pad
Standard-Filtereinsatz für Gasfilter Baureihe ..10..; ..20..; ..50..; ..55.. Abscheidegrad ca. 99,5 % > 50 µm	Standard filter pad for gasfilter series ..10..; ..20..; ..50..; ..55.. Grade of filtration approx. 99,5 % > 50 µm
bestehend aus: Wirrfaser-Vliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polypropylenfasern, thermisch gebunden, zweilagig Dicke 12 - 20 mm Staubspeicherfähigkeit ca. 40 mg/cm² Temperaturbeständigkeit bis 80°C Feuchtigkeitsbeständigkeit / relative Luftfeuchte bis 100% mit innenliegendem Stützdraht aus Stahl, verzinkt	consisting of: fiber fleece of elastic and breakproof polypropylen fibers, thermally engaged, double-ply thickness 12 - 20 mm dust storage capability approx. 40 mg/cm² temperature resistance up to 80°C humidity resistance / relative air humidity up to 100% with inside-recumbent stabilized wire of steel, galvanized
Standard-Filtereinsatz für Gasfilter Baureihe ..22.. (Biogas) Abscheidegrad ca. 99,5 % > 50 µm	Standard-Filter pad for gasfilter serie ..22.. (Biogas) Grade of filtration approx. 99,5 % > 50 µm
mit innenliegendem Stützdraht aus Edelstahl (anstelle Stützdraht aus verzinktem Stahl) sonst Ausführung wie Standard-Filtereinsatz Baureihen ..10..; ..20..; ..50..; ..55..	with inside-recumbent stabilized wire of stainless steel (instead stabilized wire of galvanized steel) otherwise implementation like standard filter pad series ..10..; ..20..; ..50..; ..55..
Sonder-Filtereinsatz für Gasfilter Baureihen ..10..; ..20..; ..22..; ..50..; ..55.. Abscheidegrad ca. 99,5 % > 10 µm	Special filter pad for gasfilter series ..10..; ..20..; ..22..; ..50..; ..55.. Grade of filtration approx. 99,5 % > 10 µm
mit zusätzlichem innenliegendem Polyestervlies, sonst Ausführung wie Standard-Filtereinsatz	with inside-recumbent polyester fleece additional, otherwise implementation like standard filter pad